

Handelsname : E-NOX-I
 Bearbeitungsdatum : 16.01.2025
 Druckdatum : 16.01.2025

Seite : 1 von 1

Beschreibung

E-NOX-I ist ein kraftvoller, wasserbasierter, dickflüssiger Reiniger zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen, insbesondere auf Edelstahl. Er eignet sich hervorragend zur Entfernung von mineralischen Ablagerungen wie Kalk- und Zementschleier, hartnäckigen Verkrustungen, Fremdstoffen und Oxidation. Feine Schleifkörper garantieren eine gründliche Reinigung, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Die ursprüngliche Optik wird wiederhergestellt.

Anwendung

E-NOX-I auftragen und mit einem feuchten Spezialreinigungspad einreiben. Das Reinigungsmittel ca. 10 Minuten einwirken lassen. Die Einwirkzeit richtet sich nach Art und Grad der Verschmutzung. Die Oberfläche gleichmäßig und kräftig mit dem Spezialreinigungspad behandeln, um die Verschmutzungen zu entfernen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen den Vorgang wiederholen, bis ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht ist. Bei Bedarf etwas frisches E-NOX-I auf verbliebene Verschmutzungen auftragen. Zum Schluss die Oberfläche mit Wasser abwaschen und die Teile trocknen. Es wird empfohlen, gereinigte Oberflächen, zumindest Stahloberflächen, mit FT 100 oder verdünntem UNO zu neutralisieren.

Konzentrationsempfehlungen (in Volumen %) für typische Anwendungen des Produkts:

Manuelle Anwendung	100
--------------------	-----

Verträglichkeit mit gängigen Materialien:

Stahl/ Edelstahl		Aluminium		Buntmetalle	
Kunststoffe		Lackierte Flächen		Verzinkte Flächen	

Bei empfindlichen Materialien testen Sie das Produkt bitte vor der Anwendung an einem Musterstück oder einer unauffälligen Stelle des Einzelstücks. Bei Unsicherheiten stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite. Weitere Informationen zur Kennzeichnung, Umgang und Entsorgung des Produkts stehen Ihnen über das erhältliche Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung.

Legende :

Beständig	Bedingt Beständig	Nicht Beständig
-----------	-------------------	-----------------

Umweltaspekte

Frei von Fluss- und Salpetersäure. E-NOX-I enthält keine VOCs.

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Met. Corr. 1; H290 - Korrosiv gegenüber Metallen: Kategorie 1; Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
 Skin Corr. 1B; H314 - Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Kategorie 1B; Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
 Eye Dam. 1; H318 - Schwere Augenschädigung/-reizung: Kategorie 1; Verursacht schwere Augenschäden.

Transport Informationen

ADR: UN 1805 PHOSPHORSÄURE, LÖSUNG

Wassergefährdungsklasse (Einstufung gemäß AwwV)

WGK: 1 (Schwach wassergefährdend)

Bestellinformationen

A00192 Flasche 1l
 A00592 Kanister 5 l
 A02092 Kanister 20 l